

Ulei multifunctional tip **U.T.T.O.** pentru masini agricole si utilaje de constructii. Este un ulei cu aditivare foarte mare cu proprietati antiuzura ce permite o lubrifiere foarte buna a angrenajelor si a comenzilor hidraulice.

Recomandat pentru ambreiaje si frane imersate in ulei, sistemelor hidraulice si hidrostatice, cutii de viteze, cutii de transfer, prize forta PTO, punti fata si spate, reductii finala hidro-convertizoare.

Recomandat in orice utilaje unde se foloseste uleiul **Akcela Nexlore, Akcela HY-Tran Ultra, John Deere Hy-Gard, Ambra Multi G.**

Specificatii

- API GL 4+
- ISO-L-HV (46-68)
- John Deere J20C/D
- Massey Ferguson CMS 1135/1141/1143/1145
- Ford ESN M2C-86B &C
- CNH MAT 3505/ 3525 (FNHA-201.00 = M2C134D)
- CNH MAT 3526 (FNHA 2-C-200.00)
- CNH MAT 3510 (MS 1317 = GL-4)
- VOLVO CE WB 101
- ALLISON C4
- Caterpillar TO-2
- **ZF TE-ML03E, 05F, 06K, 17E*(omologare)**

Producator: IGOL Lubrifiants

Tara de origine: Franta